



Standard-Kästen



Rollladenkästen



Raffstorekästen




Typenbezeichnung		Grupor® ISO 28	Grupor® ISO 30	Grupor® ISO 36	Grupor® ISO 42	Grupor® Raff 30	Grupor® Raff 34	Grupor® Raff 36	Grupor® Raff 42
Wärmedämmung	für Mauerstärke X	28 cm	30 cm	36 cm	42 cm	30 cm	34 cm	36 cm	42 cm
	U-Wert (Wärmedämmwert)	0,54	0,46	0,37	0,34	0,27	0,27	0,22	0,2
Schalldämmung	PSI - Wert (Luftdurchgangswert)	0,24	0,19	0,2	0,2	0,14	0,14	0,15	0,16
	Schallschutzklasse	Schallschutzklasse 5				Schallschutzklasse 5			
Einbausystem	Revision	außen	außen	außen	außen	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)
Technische Daten	Kastenhöhe Y	275 mm	308 mm						
Ausführung	Schenkelstärke außen A	27 mm							
	Schenkelstärke innen Z	173 mm	193 mm	258 mm	318 mm	133 mm	173 mm	198 mm	258 mm
	Öffnungsmaß Ö	80 mm				140 mm			
	Rollraum effektiv R	205 mm				Schachttiefe 25 cm			
	Standardauflager (Zug-S/GS)	19 cm (G:12/7, M 9/9)				Elektro 6 cm (3/3)			
	Material Oberfläche	EPS-Hartschaum, optimale Oberfläche für einen sicheren Verbund von Putz und Mauerwerkskästen							
	Aluschiene außen (Mauerlichte)	Aluprofil außen, für verschiedene Putzanschlussprofile (Fa. KNAUF Peri Sockel-Anschlußleiste Art.-Nr.: 0021820-5822, Fa. PROTEKTOR Art. Nr. 37501+503)							
	Zusatzkonsole zur Fensterbefestigung	möglich, ab 150 cm Kastenbreite empfohlen							
	Grundkörper für Gurtführung	enthalten				ohne			
	Gleitlager für Welle	enthalten				ohne			
	Stirnteil-Isolierung (nach EnEV)	enthalten							
Option (Aufpreis)	Elektrodose	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	Gehrungskasten	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	verzinkte 8-Kant-Stahlwelle	möglich	möglich	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich


Sonderkästen



Rollladenkästen



Raffstorekästen



Typenbezeichnung		Grupor® ISO 26	Grupor® ISO 34	Grupor® ISO 48	Grupor® Raff 26	Grupor® Raff 48
Wärmedämmung	für Mauerstärke X	26 cm	34 cm	48 cm	26 cm	48 cm
	U-Wert (Wärmedämmwert)	0,65	0,46	0,34	0,36	0,19
	PSI - Wert (Luftdurchgangswert)	0,24	0,19	0,2	0,18	0,17
Schalldämmung	Schallschutzklasse	Schallschutzklasse 5			Schallschutzklasse 5	
Einbausystem	Revision	außen	außen	außen	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)
Technische Daten	Kastenhöhe Y	275 mm	308 mm	308 mm	275 mm	308 mm
	Schenkelstärke außen A	27 mm			27 mm	
	Schenkelstärke innen Z	153 mm	233 mm	368 mm	93 mm	318 mm
	Öffnungsmaß Ö	80 mm			140 mm	
	Rollraum effektiv R	205 mm			Schachttiefe 25 cm	
	Standardauflager (Zug-S/GS)	19 cm (G:12/7, M 9/9)			Elektro 6 cm (3/3)	
	Ausführung	Material Oberfläche	EPS-Hartschaum, optimale Oberfläche für einen sicheren Verbund von Putz und Mauerwerkskasten			
	Aluschiene außen (Mauerlichte)	Aluprofil außen, für verschiedene Putzanschlussprofile (Fa. KNAUF Peri Sockel-Anschlußleiste Art.-Nr.: 0021820-5822, Fa. PROTEKTOR Art. Nr. 37501+503)				
	Zusatzkonsole zur Fensterbefestigung	möglich, ab 150 cm Kastenbreite empfohlen				
	Grundkörper für Gurtführung	enthalten			ohne	
	Gleitlager für Welle	enthalten			ohne	
	Stirnteil-Isolierung (nach EnEV)	enthalten				
	Option (Aufpreis)	Elektrodose	möglich	möglich	möglich	möglich
	Gehrungskasten	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	verzinkte 8-Kant-Stahlwelle	möglich	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich

DATENBLATT

System Grupor® Rollladen- und Raffstorekästen 2027

aktueller Stand: 19.10.2026



X	Kastenbreite
Y	Kastenhöhe
A	Schenkelstärke außen
Z	Schenkelstärke innen
Ö	Öffnungsmaß
R	Rollraum effektiv

