
DATENBLATT


System Grupor® Rollladen- und Raffstorekästen 2027

Weichselbaum

Standard-Kästen

Grupor® Kunststoffwerk Katzbach





		Rollladenkästen				Raffstorekästen			
Typenbezeichnung		**Grupor® ISO 28**	**Grupor® ISO 30**	**Grupor® ISO 36**	**Grupor® ISO 42**	**Grupor® Raff 30**	**Grupor® Raff 34**	**Grupor® Raff 36**	**Grupor® Raff 42**
	für Mauerstärke (X)	28 cm	30 cm	36 cm	42 cm	30 cm	34 cm	36 cm	42 cm
Wärmedämmung	U-Wert (Wärmedämmwert)	0,54	0,46	0,37	0,34	0,27	0,27	0,22	0,2
	PSI - Wert (Luftdurchgangswert)	0,24	0,19	0,2	0,2	0,14	0,14	0,15	0,16
Schalldämmung	Schallschutzklasse	Schallschutzklasse 5				Schallschutzklasse 5			
Einbausystem	Revision	außen	außen	außen	außen	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)
Technische Daten	Kastenhöhe (Y)	275 mm	308 mm						
	Schenkelstärke außen (A)	27 mm							
	Schenkelstärke innen (Z)	173 mm	193 mm	258 mm	318 mm	133 mm	173 mm	198 mm	258 mm
	Öffnungsmaß (Ö)	80 mm				140 mm			
	Rollraum effektiv (R)	205 mm				Schachttiefe 25 cm			
	Standardauflager (Zug-S/GS)	19 cm (G:12/7, M 9/9)				Elektro 6 cm (3/3)			
Ausführung	Material | Oberfläche	EPS-Hartschaum, optimale Oberfläche für einen sicheren Verbund von Putz und Mauerwerkskasten							
	Aluschiene außen (Mauerlichte)	Aluprofil außen, für verschiedene Putzanschlussprofile (Fa. KNAUF Peri Sockel-Anschlußleiste Art.-Nr.: 0021820-5822, Fa. PROTEKTOR Art. Nr. 37501+503)							
	Zusatzkonsole zur Fensterbefestigung	möglich, ab 150 cm Kastenlänge empfohlen							
	Grundkörper für Gurtführung	enthalten				ohne			
	Gleitlager für Welle	enthalten				ohne			
	Stirnteil-Isolierung (nach EnEV)	enthalten							
Option (Aufpreis)	Elektrodose	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	Gehrungskasten	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	verzinkte 8-Kant-Stahlwelle	möglich	möglich	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich

Weichselbaum GmbH | Sulzweg 4 | 92360 Mühlhausen
Geschäftsführer: Thomas Sturm | RG Nürnberg HRB 19613
T: 09185 94 10-0 | weichselbaum.com

Sonderkästen siehe Seite 2
aktueller Stand: 19.10.2026


DATENBLATT


System Grupor® Rollladen- und Raffstorekästen 2027

Weichselbaum

Sonderkästen

Grupor® Kunststoffwerk Katzbach





		Rollladenkästen			Raffstorekästen	
Typenbezeichnung		**Grupor® ISO 26**	**Grupor® ISO 34**	**Grupor® ISO 48**	**Grupor® Raff 26**	**Grupor® Raff 48**
	für Mauerstärke (X)	26 cm	34 cm	48 cm	26 cm	48 cm
Wärmedämmung	U-Wert (Wärmedämmwert)	0,65	0,46	0,34	0,36	0,19
	PSI - Wert (Luftdurchgangswert)	0,24	0,19	0,2	0,18	0,17
Schalldämmung	Schallschutzklasse	Schallschutzklasse 5			Schallschutzklasse 5	
Einbausystem	Revision	außen	außen	außen	außen (Raffstore)	außen (Raffstore)
Technische Daten	Kastenhöhe (Y)	275 mm	308 mm	308 mm	275 mm	308 mm
	Schenkelstärke außen (A)	27 mm			27 mm	
	Schenkelstärke innen (Z)	153 mm	233 mm	368 mm	93 mm	318 mm
	Öffnungsmaß (Ö)	80 mm			140 mm	
	Rollraum effektiv (R)	205 mm			Schachttiefe 25 cm	
	Standardauflager (Zug-S/GS)	19 cm (G:12/7, M 9/9)			Elektro 6 cm (3/3)	
Ausführung	Material | Oberfläche	EPS-Hartschaum, optimale Oberfläche für einen sicheren Verbund von Putz und Mauerwerkskasten				
	Aluschiene außen (Mauerlichte)	Aluprofil außen, für verschiedene Putzanschlussprofile (Fa. KNAUF Peri Sockel-Anschlußleiste Art.-Nr.: 0021820-5822, Fa. PROTEKTOR Art. Nr. 37501+503)				
	Zusatzkonsole zur Fensterbefestigung	möglich, ab 150 cm Kastenlänge empfohlen				
	Grundkörper für Gurtführung	enthalten			ohne	
	Gleitlager für Welle	enthalten			ohne	
	Stirnteil-Isolierung (nach EnEV)	enthalten				
Option (Aufpreis)	Elektrodose	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	Gehrungskasten	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
	verzinkte 8-Kant-Stahlwelle	möglich	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich

Weichselbaum GmbH | Sulzweg 4 | 92360 Mühlhausen
Geschäftsführer: Thomas Sturm | RG Nürnberg HRB 19613
T: 09185 94 10-0 | weichselbaum.com

Sonderkästen siehe Seite 1
aktueller Stand: 19.10.2026

DATENBLATT

System Grupor® Rollladen- und Raffstorekästen 2027

aktueller Stand: 19.10.2026

Weichselbaum

X	Kastenbreite
Y	Kastenhöhe
A	Schenkelstärke außen
Z	Schenkelstärke innen
Ö	Öffnungsmaß
R	Rollraum effektiv

Grupor Kunststoffwerk Katzbach

